

## 1. 胶带输送机

产品介绍：胶带输送机是化工、煤炭、冶金、矿山、铸造、建材、电力、轻工、粮食、交通运输、生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门广泛使用的运输设备。根据输送工艺要求，可单台输送，也可多台联合，或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。胶带输送机可在环境温度-20℃至+40℃范围内使用，输送物料的温度在50℃以下，松散密度为0.5~2.5t/m<sup>3</sup>的各种粒状、粉状等散体物料，也可输送成件物品。我公司生产的胶带输送机输送长度还可根据用户的需要进行制造。目前使用较为广泛的带式输送机为TD75型，DT型和QD80型，我厂设计生产的输送机主要是满足砂石料设备在不同的使用环境下，连接各破碎筛分设备，以及破碎与磨粉设备，以实现生产环节的连续性和自动化，提高生产率，减轻劳动强度。

### 性能特点

输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点。

### 工作原理

胶带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。机身采用优质型材，用钢板连接而成，由前后支腿的高低差使机架平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。并且根据客户的要求可以增设人行平台，以便于检修。

根据整个系统设计的需要，选择合适的输送带，带速和倾斜角度。一般使用不超过17-20度。其详细参数见表。

## 9.9 سيور الناقل :

تقدير المنتجات: ينطلق سيور الناقل على صناعة كيميائية، فحم، خام لمعادن، سباكة، مواد البناء، الكهربائي، صناعة الخفيف، حبوب، نقل الموصلات، خط الإنتاج، محطة البناء لمياه وكهربائي، ميناء وغيره من معدات النقل لقسم الإنتاج على نطاق. يستطيع سيور الناقل ملاحه وحيدا او كثيرا او مع معدات نقل أخرى تكون مستوي او إمالة من النظام النقل بحسب طلب فنية الملاحه مما قنع إحتياج الخط الإنتاج المتنوعه من الشبل. يستخدم سيور ناقله في درجة المينهة 20 °C - 40 °C على نطاق، درجة مواد النقل تحت 50 °C، كثافة مرخي 0.5~2.5t/m<sup>3</sup> من مواد مرخي الذي قطعة غبار متنوعه ويمكن نفع مواد القطع. و تنتج شركتنا سيور الناقله بحسب إحتياج الزبائن لإنتاج ينطرق على سيور الناقله متكسر نوع TD75، نوع DT، ونوع QD80 على نطاق حاليا. ينتج شركتنا سيور الناقله قناعة معدات المواد الرمل الحجر تحت بيئه إستعمال مختلفه وربط كسر غربال المعدات، وكسر طحن المعدات لتحقيق إستمرارية و عملية الحلقة الإنتاج، إرتفاع كمية الإنتاج، تخفيف كمية العمليه.

### ميزة و صفة:

يدير سيور الناقله بحسب مبدأ النقل الإحتكاك وتميز كمية النقل كبير، مسافة النقل طويل، النقل إستقرار، تحرك مواد مع سيور الناقله، ضوضاء صغير، هيكل و صيانة بسيط، إستهلاك طاقة صغير ومكونات القياسيه غيره من المزايا.

### مبدأ العمل:

يتكون سير الناقله من رف الآلة، حزاء النقل، برميل الحزاء، جهاز الضيق، محركات أساسا إلى آخرز يخذ جسم الآلة نموذج الممتاز وربط بخشبية الصلب وميل زاوية على سطح الرف الآلة قليلا. تم

تجهيز الرف مع الأسطوانة حزام ، الدوارة ، وما إلى ذلك ، لقيادة ودعم حزام ناقل. ومحركات الكهربائية العتاد الكهربائية طبل يحركها بطريقتين. وفقا لمتطلبات الزبائن الذين يمكنهم ان يكون منصة خط إضافي لتسهيل الصيانة وفقا لاحتياجات النظام بأكمله ، واختيار حزام ناقل الحق ، وسرعة الحزام وزاوية. وبشكل عام استخدام ما لا يزيد عن 17-20 درجة مئوية. المعلمات مفصلة انظر

#### 胶带输送机的技术参数:

胶带宽度(mm)	输送长度(m) / 功率 (kW)	输送速度 (m/s)	产量 (t/h)
500	≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	45-100
650	≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11	1.3-1.6	70-120
800	≤10/4 10-15/5.5 15-30/7.5-15	1.3-1.6	120-180
1000	≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22	1.3-2.0	160-250
1200	≤10/7.5 10-20/11 20-40/15-30	1.3-2.0	200-400

注：科菲达保留更改胶带输送机设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

#### حجة فنية سيور الناقل

عرض الحزام (mm)	عرض النقل (m) / طاقة (kW)	سرعة النقل (m/s)	كمية الإنتاج (t/h)
500	≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	45-100
650	≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11	1.3-1.6	70-120
800	≤10/4 10-15/5.5 15-30/7.5-15	1.3-1.6	120-180
1000	≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22	1.3-2.0	160-250
1200	≤10/7.5 10-20/11 20-40/15-30	1.3-2.0	200-400

ملاحظة: الشركة kefid لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

تشنغشي

0086-371-67999255  
0086-371-67988500  
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016  
kefidshanghai@gmail.com  
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: [sales@kefid.com](mailto:sales@kefid.com)

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: [sales@kefid.com](mailto:sales@kefid.com)

581565081 : QCI

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**