

## 1. 履带式移动破碎站

液压驱动履带移动破碎站是科菲达为满足市场需求，自主研发的全液压驱动履带式车用底盘行走的一种破碎筛分设备。该机性能高、可靠性高、造型美观，达到国际同类产品水平。广泛适用于路桥建设、城市建设、冶金、能源等部门，进行破碎、筛分等作业。

### 1 محطة الكسارة الناقل الزاحف

محطة الكسارة الناقل الزاحف محرك الهيدروليكية هو معداة تكسير والفاصل التي يختدع شركتنا علي مشتقل لتلبية طلب في السوق ويمكن أن يمشي ب رفّ الإطار وهذا الجهازة النماذج عالية الصفة ، و موثوقية العالية ، المظهر مجذب، على الصعيد الدولي من المنتجات المماثلة. يستخدم بشكل واسع في مجال بناء الطرق والجسور والبناء الحضري والمعادن وقطاع الطاقة ، وسحق الفرز ، وغيرها من العمليات

履带式移动破碎站主要性能特点:

- 1、性能优良的康明斯柴油机，油耗低、噪音小、性能可靠，提供了可靠、经济、环保的动力源。发动机可加装军用低温预热启动装置，使设备在-25C°的低温环境中能够轻松启动
- 2、底盘采用履带式全刚性船型结构，强度高，接地比压低，通过性好，对山地、湿地有很好的适应性
- 3、技术成熟的大扭矩行走马达，驱动力大，可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统，性能优良，可靠性高，能够充分利用发动机的功率，主要液压件（泵、阀等）选用日本进口元件。
- 4、操纵系统选用进口的伺服先导操作系统，操纵轻便，控制准确，可实现无极行走速度
- 5、破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品，结构紧凑性能稳定。筛分设备采用 20° 倾角，筛分高效可靠



## ميزة وصفة الرئيسي محطة الكسارة الناقل الزاحف

- 1 محرك الكهربائي محرك الديزل كاميس الممتازة الصفة ورخيص الإستهلال الوقود وصغير الضوضاء وعالي الموثوق كما يقدم وثوق وإقتصاد ومصدر الطاقة لالبنة و ويمكن أن تركيب جهازة المقياس الحرار لعسكري مما معداة يشتغل تحت 25C-
- 2 سفليها هيكله السفينة الحديدية غير مزج شكل الحزام وعالي القوي و يناسب أرض الجبل وارض الرطوب بل جيدة المرور
- 3 لديها محرك كمجال الكبير التشغيل التكنولوجيا الماهر وقوة الدفع وعالي الموثوق ونظام الجريها اعتماد عالي نظام الهيدروليكية وممتازة الصفة وعالي الموثوق وسمكن أن يستغل كفاءة المحرك بتمام وأجزاء المعظمها من هيدروليكية جزء الأصل الإسترا من ياباني
- 4 أجهزة نظام التحكم المستوردة المصنوعة من نظام التشغيل التجريبي ، والتلاعب من ضوء ، ودقة التحكم ، لتحقيق سرعة المشي بلا حدود
- 5 تكسير وغريلة اختيار المعدات من منتجات الشركة ناضجة ، وهيكل الميثاق ، والأداء مستقرة. زاوية 20 درجة مع معدات الفحص والفرز وفعالة وموثوق بها

- 履带式液压移动破碎站规格与性能参数:

### حجة الصفة والعيار محطة الكسارة الناقل هيدروليكية الزاحف:

- 履带式移动颚式破碎站

震动给料机型号	GZD-960X3800	GZD-960X3800	GZD-960X3800
颚式破碎机型号	PE600X900	PE750X1060	PE500X750
主皮带宽(mm)	800	1000	650
主皮带卸料高度 (mm)	2700	2800	2700
侧皮带型号(选配) (mm)	500	650	500
侧皮带卸料高度 (mm)	2700	2900	2700
功率(KW)	150	220	150
运输长度 (mm)	13000	14000	12500
运输宽度(mm)	3050	3180	3050
运输高度 (mm)	3500	4300	3400

运输重量 (T)	39	54	33
• محطة الكسارة الفك الناقل الزاحف			
نوع الطاعم الهزازة	GZD-960X3800	GZD-960X3800	GZD-960X3800
نوع الكسارة الفك	PE600X900	PE750X1060	PE500X750
عريض حزام الرئيسي (mm)	800	1000	650
درجة العالي النزيل المواد فوق حزام الرئيسي (mm)	2700	2800	2700
(ممكّن شرابي أو لا) نوع الحزام الجانب (mm)	500	650	500
درجة العالي النزيل المواد فوق حزام الجانب (mm)	2700	2900	2700
كفاءة(KW)	150	220	150
طول النقل (mm)	13000	14000	12500
عريض النقل (mm)	3050	3180	3050
عالي النقل (mm)	3500	4300	3400
وزن النقل (T)	39	54	33

•

• 履带式移动反击破碎站

震动给料机型号	GZD-960X3800	GZD-960X3800	GZD-960X3800
反击破型号	PF1010	PF1210	PF1214



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

website: [www.crushermobile.org](http://www.crushermobile.org)

主皮带宽度 (mm)	800	800	1000
主皮带卸料高度 (mm)	2700	2700	2700
侧皮带宽度 (mm)	500	500	500
侧皮带卸料高度(mm)	2700	2700	2700
功率 (KW)	150	200	300
运输长度 (mm)	12000	13000	13000
运输宽度 (mm)	3050	3050	3050
运输高度 (mm)	3500	3800	3800
运输重量 (T)	36	42	48

• محطة الكسارة الصدم الناقل الزاحف

نوع الطاعم الهزازة	GZD-960X3800	GZD-960X3800	GZD-960X3800
نوع الكسارة الصدم	PF1010	PF1210	PF1214
عريض الحزام الرئيسي (mm)	800	800	1000
عالي النزيل المواد الحزام الرئيسي (mm)	2700	2700	2700
عريض الحزام الجانب (mm)	500	500	500
عالي النزيل المواد الحزام الجانب(mm)	2700	2700	2700
كفاءة (KW)	150	200	300
طويل النقل (mm)	12000	13000	13000
عريض النقل (mm)	3050	3050	3050
عالي النقل (mm)	3500	3800	3800
وزن النقل (T)	36	42	48

- 
- 履带式移动圆锥破碎站

圆锥破型号	CS75	CS160	HP220
震动给料机型号	GLD1500/4	GLD1500/5	GLD1500/5
上料斗容积 (M <sup>3</sup> )	4	5	5
上料高度 (mm)	2700	2900	2900
主皮带宽度 (mm)	800	1000	1000
主皮带卸料高度 (mm)	2700	2800	2800
发动机电机(KW)	150	300	400
运输长度 (mm)	12000	12500	12500

- 
- محطة الكسارة المخروطة الناقل الزاحف

نوع المخروطة	CS75	CS160	HP220
نوع الطاعم الهزازة	GLD1500/4	GLD1500/5	GLD1500/5
حجم المخزن (M <sup>3</sup> )	4	5	5
عالي ال تغذي (mm)	2700	2900	2900
عريض الحزام الرئيسي (mm)	800	1000	1000
عالي النزيل المواد الحزام الرئيسي (mm)	2700	2800	2800
محركة الكهربائي (KW)	150	300	400
طويل النقل (mm)	12000	12500	12500

- 
- 移动筛分站

振动筛型号	2ZS1848	3YZS1860	3YZS2160
收料斗容积 (M <sup>3</sup> )	5	6	8
收料斗收料高度 (mm)	4300	5000	5000
上料皮带机型号	B800X7.2	B1000X8.5	B1000X8.5
筛下皮带机型号	B800X7	B1000X8	B1000X8
筛下皮带机卸料高度 (mm)	3500	3500	3500
侧出皮带机型号	B500X5	B650X5	B650X5
侧出皮带机卸料高度(mm)	3500	3500	3500
前出皮带机型号	B650X7	B800X8	B800X8
前出皮带卸料高度 (mm)	2800	3000	3000
发动机电机功率 (KW)	120	150	180
运输长度 (mm)	12000	13500	1400
运输宽度 (mm)	3050	3200	3400
运输高度 (mm)	3500	4100	4100
运输重量 (T)	30	36	42

● **مجطة الفاصل النقل**

نوع الغربال الهزاز	2ZS1848	3YZS1860	3YZS2160
حجم المخزن (M <sup>3</sup> )	5	6	8
عالي المخزن (mm)	4300	5000	5000
نوع آلة الحزام التغذي	B800X7.2	B1000X8.5	B1000X8.5
نوع الآلة الحزام تحت شاشة	B800X7	B1000X8	B1000X8
عالي النزول المواد لآلة الحزام تحت	3500	3500	3500



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

website: [www.crushermobile.org](http://www.crushermobile.org)

شاشة (mm)			
نوع الحزام الجانب	B500X5	B650X5	B650X5
عالي نزيل المواد لحزام الجانب (mm)	3500	3500	3500
نوع الآلة الحزام الخارج	B650X7	B800X8	B800X8
عالي النزيل المواد الحزام الظاهر (mm)	2800	3000	3000
كفاءة المحرك (KW)	120	150	180
طويل النقل (mm)	12000	13500	1400
عريض النقل (mm)	3050	3200	3400
عالي ال نقل (mm)	3500	4100	4100
وزن النقل (T)	30	36	42

ملاحظة: kefid ذوحق يحافظ تصميم المحطة الكسارة النقل ازاحف والتغيير لو توجد تغيير دون إعلام



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

website: [www.crushermobile.org](http://www.crushermobile.org)



## طريقة الاتصال

تشنغتشو :

National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China : العنوان

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

581565081 : ICQ

kefidmachinery@hotmail.com : MSN

kefidmachinery@yahoo.com: **Yahoo! Messenger**

شنغهاي :

No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area, Shanghai, China : العنوان

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-21-58385016

رقم الفاكس : 0086-21-58377628

البريد الالكتروني : sales@kefidchina.com

581565081 : ICQ

kefid-shanghai@hotmail.com : MSN

kefidmachinery@yahoo.com: **Yahoo! Messenger**