

1. 球磨机

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

5 طاحونة الكرة:

يستخدم طاحونة الكرة طحن الغيار احجار المتنوعة و مواد غيره كما معدات مفتاح كسر ثانية بعد مكسور المواد يستخدم طاحونة الكرة إسمنت, صنع السليكات , مواد البناء الحديث , مواد الحراري للفرن, اسمدة , معدن اسود و معدن لون , زجاجة وحزف غيرها مهنة الإنتاج , طحن حجر متنوعة و المواد الأخرى باغيار او غيار الرطوبة يكون هذا طاحونة الكرة قسم المواد , خرج المواد , قسم دائر عودة , قسم النقل , (سرعة خفض , عجلة النقل الصغير, محرك كهربائي , دولاب كهربائي) غيره من الاقسام الاساس. يتخذ قطب تسييل مواد الصلب, تحويل بطانة , يتخذ عجلة الكبير قطع المسننات المخدد, في الآلة خشبة الإحتكاك , يمتاز الإحتكاك ممتاز. يدير هذا الجهاز عمل إستخراج

球磨机技术参数 :

型号	筒体转速 (r/min)	球的重 量(t)	进料口尺 寸(mm)	出口尺寸 (mm)	产量 (t/h)	功率 (kW)	重量 (t)
Φ 900×1800	38	1.5	≤20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
Φ 900×3000	38	2.7	≤20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.6
Φ 1200×2400	32	3.8	≤25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
Φ 1200×3000	32	5	≤25	0.075-0.4	1.6-5	45	12.8
Φ 1200×4500	32	7	≤25	0.075-0.4	1.6-5.8	55	13.8
Φ 1500×3000	27	8	≤25	0.075-0.4	2-5	90	17
Φ 1500×4500	27	14	≤25	0.075-0.4	3-6	110	21
Φ 1500×5700	27	15	≤25	0.075-0.4	3.5-6	132	24.7
Φ 1830×3000	24	11	≤25	0.075-0.4	4-10	180	28
Φ 1830×6400	24	23	≤25	0.075-0.4	6.5-15	210	34
Φ 1830×7000	24	25	≤25	0.075-0.4	7.5-17	245	36

Φ 2200×5500	21	30	≤25	0.075-0.4	10-22	370	48.5
Φ 2200×6500	21	30	≤25	0.075-0.4	14-26	280	52.8
Φ 2200×7500	21	33	≤25	0.075-0.4	16-29	380	56
Φ 2200×9500	21	38	≤25	0.074-0.4	18-35	475	62

注：科菲达保留更改球磨机设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

نوع	سرعة ماسةورة (r/min)	وزن الكرة (t)	أكبر مدخل الحجم (mm)	مخرج الحجم (mm)	كمية الإنتاج (t/h)	طاقة (kW)	وزن (t)
Φ 900×1800	38	1.5	≤20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
Φ 900×3000	38	2.7	≤20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.6
Φ 1200×2400	32	3.8	≤25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
Φ 1200×3000	32	5	≤25	0.075-0.4	1.6-5	45	12.8
Φ 1200×4500	32	7	≤25	0.075-0.4	1.6-5.8	55	13.8
Φ 1500×3000	27	8	≤25	0.075-0.4	2-5	90	17
Φ 1500×4500	27	14	≤25	0.075-0.4	3-6	110	21
Φ 1500×5700	27	15	≤25	0.075-0.4	3.5-6	132	24.7
Φ 1830×3000	24	11	≤25	0.075-0.4	4-10	180	28
Φ 1830×6400	24	23	≤25	0.075-0.4	6.5-15	210	34
Φ 1830×7000	24	25	≤25	0.075-0.4	7.5-17	245	36
Φ 2200×5500	21	30	≤25	0.075-0.4	10-22	370	48.5
Φ 2200×6500	21	30	≤25	0.075-0.4	14-26	280	52.8
Φ 2200×7500	21	33	≤25	0.075-0.4	16-29	380	56
Φ 2200×9500	21	38	≤25	0.074-0.4	18-35	475	62

ملاحظة: الشركة KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

تشنغشي

0086-371-67999255 📞
0086-371-67988500
0086-371-67998980 📠

شنغهاي

0086-021-58385016 📞
kefidshanghai@gmail.com ✉️
kefid-shanghai@hotmail.com 📧

KEFID
China, Kefid Machinery



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**