

## 1. 高压磨，

YGM 系列高压悬辊磨粉机主要适用于加工莫氏硬度 9、3 级以下，湿度在 6% 以下的各种非易燃易爆矿产物料的加工，在冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电等行业有着广泛的应用，是加工石英、长石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、白云石、铝矾土、铁矿石、重晶石、膨润土、煤矸石、煤等物料的理想选择，物料的成品细度可在 0、613 毫米到 0、033 毫米之间调整。

### 4 طاحونة ضغط العالية:

يستخدم طاحونة ضغط العالية سلسلة YGM أساسا إلى معالجة صلابة أقل من 9.3 والرطوبة أقل من 6 % من مجموع تجهيز المعادن مواد غير متفجرة والمعادن في خلط المعادن، مواد البناء، صناعة كيمياء، طريق السرعة لبناء، مياه وكهربائي غيرها من مهنة علي نطاق لإستخدام، كما هو جهاز ممتاز الذي يصنع حجر هواني، فلدسبار، حجر مكعب، حجر الكلس، حجر صابوني، حزف، رخام، جرانيت، دولميت، البوكسيت، خام الحديد، الباريت، البنتونيت، الشوائب و أفحام غيرها من مواد. يمكن دقة من المواد الانتهاء من ما بين 0613 ملم إلى 0033 ملم التكيف

#### 性能特点

1、独特的设计。主机磨腔内，在梅花架上部设计了 1500kg—2000kg 的加压装置，同等动力下，产量提高 10-30%，研磨装置对物料的碾压力提高了 800-1500kgf，成品细度最细可达 1000 目。

#### ميزة وصفة :

1 تصميم الخاصة يعني في داخل الغرفة الماكينة الرئيسي وفوق رفّ البرقوق تصميم الجهازه النابض 1500kg—2000kg مساواة في السلطة، وزيادة إنتاج 10-30 %، و جهاز طحن طحن الضغط على مواد لتحسين 800 1500kgf، يمكن أن تصل إلى صفاء أصغر منتج 1000 شبكة

2、物料适用性强，可针对莫氏硬度 9、3 级以下的各种物料。

2 وتطبيق المواد صلابة موس، من 9،3 ضد مجموعة متنوعة من المواد دون رتبة

3、除尘效果完全达到国家的标准。

3 إزالة الغبار تلبية تماما المعايير الوطنية

4、磨辊装置采用优质高效的加工工艺，重叠式多级密封保证了良好的密封效果。

4 جهاز أسطوانة ذات جودة عالية وكفاءة معالجة، وتداخل ختم متعددة المستويات يضمن تأثير جيد الختم

5、磨辊、磨环更换周期长，剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。

5 تبديل الأسطوانة الطحن وحلق الطحن طويل الدور باستثناء طاحونة الطرد المركزي للاستهلاك قصيرة العيوب دورة الاستبدال.

6、研磨装置采用重叠式多级密封，密封性能好。

6 طحن جهاز تداخل ختم متعددة المستويات

技术参数:

型号	墨辊数量	磨辊尺寸 (mm)	磨环尺寸 (mm)	进料尺寸 (mm)	成品粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率 (kW)	重量 (不包括电机) (t)
----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------------

YGM85	3	Φ 270×150	Φ 830×150	≤20	0.033-0.613	1.2-4	22	6
YGM95	4	Φ 310×170	Φ 950×170	≤25	0.033-0.613	2.1-5.6	37	11.5
YGM130	5	Φ 410×210	Φ 1280×210	≤30	0.033-0.613	2.5-9.5	75	20

注：表中产量指粉磨石灰石，其成品的通筛率为 80%。高压磨各项参数及外形若有变更，依发货时随机带的使用维护说明书为准。

技术参数：

نوع	رقم الأسطوان الطحن	حجم الأسطوان الطحن (mm)	حجم الحلق الطحن (mm)	حجم المدخل (mm)	حجم النهاية (mm)	طاعة (t/h)	حجة التكنولوجيا	
							كفاءة المحرك (kW)	وزن (الإلمحرك) (t)
YGM85	3	Φ 270×150	Φ 830×150	≤20	0.033-0.613	1.2-4	22	6
YGM95	4	Φ 310×170	Φ 950×170	≤25	0.033-0.613	2.1-5.6	37	11.5
YGM130	5	Φ 410×210	Φ 1280×210	≤30	0.033-0.613	2.5-9.5	75	20

注：表中产量指粉磨石灰石，其成品的通筛率为 80%。高压磨各项参数及外形若有变更，依发货时随机带的使用维护说明书为准。

ملاحظة : إنتاج النهائي في الجدول يشير حجر الجير وفعال الحبوب النهائيها 80% إذا المعلومات والتغيرات الشكل ، اعتمادا على التسليم مع استخدام دليل الصيانة العشوائية التي يعتد بها.

تشنغشي

0086-371-67999255  
0086-371-67988500  
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016  
kefidshanghai@gmail.com  
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: [sales@kefid.com](mailto:sales@kefid.com)

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **oohaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: [sales@kefid.com](mailto:sales@kefid.com)

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**