

كسارة المخروط CS

هو كسارة المخروط النابض الحديثة التحسين من نوع تجويف والمعقول في آن واحد وعلى أساس استيعاب التكنولوجيا الأجنبية ، وفقا لاحتياج العملاء ، على أساس نظرية التصفيح وعدد من الارض كسر مفهوم التصميم التي وضعتها مجموعة صغيرة من البندول عالية التردد

سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية هي التي تتخذ التقنية من الالمانيا. حسب طلب الزبون, على أساس مبدأ تصميم التكسير و تكسير أكثر من التطحين. جمع السرعة العالية والتجويف العميق و المسافة المعقول الكسارة الحديث الفعالية العالية . سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية. تتسع الى تطبيق في مجالات التعدين و المعدنية و الكيميائية و البنائية و الاسمنت والأحجار الخ . أيضا تناسب الحديد الخام والمعادن غير الحديدية وخام الجرانيت والحجر الجيري ، والكوارتز ، والحجر الرملي ، والحصى وغير ذلك.



خصائص الأداء:

- فعالية عالية : الجمع الأمثل تصميم الغرفة نوع مع تطبيق سرعة معقولة والسكتة الدماغية ، لتقديم هذا النوع من الآلات لا مزيد من العمل مع نفس الدينامية مخروط قطره .
- جسيمات المنتج تكوين الجيد : كسر مبدأ الهرم تستخدم في صنع منتجات زيادة كبيرة في نسبة من مكعبات ، ابرة للحد من ورقة في خانة زيادة توحيد حجم الحبوب.
- حسن الاستقرار : عندما وجود المعادن أو غيرها من المواد غير حان لكسر في الغرفة ، والمعادن التي يمر بها حماية خروج الوائب يعود شكله مباشرة بعد المعادن المزيج يمر التجويف.
- غسالة التجويف سهلا : إذا توقف محطم تحت ظروف التحميل ، يمكن للنظام تنظيف تنظيف الغرفة سحق بسرعة حتى يقلل وقت تعطل يمر الساحق القاعة.

• موثوقية عالية : اعتماد الفتحة الرئيسية كبيرة قطرها الثقيلة الإطار الرئيسي ونظام التحكم التلقائي منفصل رقيقة من زيت التشحيم النظام ، بحيث يضمن متانة عملية وموثوق بها من محطم.

• سهولة الصيانة : جميع أجزاء يمكن تفكيكها من القمة والجانب العلوي ، بحيث الثابتة والديناميكية مخروط مخروط يمكن تفكيكها بسهولة .في ظل ارتفاع الصدمة والاهتزاز والبيئة ، وإذ تضع البرونزية ممتازة يمكن أن تبقى على قدرة التحمل وأكثر اقتصادية وسهلة الصيانة.

• تكاليف الإنتاج أرخص : نظرا لقدرات كبيرة ، والموثوقية العالية وسهولة الصيانة. نفص التكلفة.

• تطبيق واسع : خصوصية سلسلة من خدمات العملاء عالية الكفاءة ربيع المخروط المطحنة هو تحقيق أقصى قدر من الأداء لتطبيقه على جميع أنواع عملية سحق : الخشنة خاصة من سحق لسحق غرامة ؛ الثابتة الساحقة من المصنع الى مصنع للسحق المتحركة.

فصل التشحيم

الرئيس، الهيكل المتحرك، جدار التكسير. جزء الناقل تكوين من دائرة السيور الكبير. العمود الناقل. الترس

المخروطي الصغير و الترس المخروطي الكبير الخ

معطية التكنولوجيا :

معطيات فنية كسارة المخروطية CS

الوهيكل قياس (mm)	وزن (t)	الإنتاج كمية (t/h)	طاقة (kw)	سرعة القطب (r/min)	تعدل نطاق الإطال (mm)	المغذي فتحة		تجويف	المخروطية قطر المحرك (mm)(inch)	نموذج
						تبعادل تغلوف (mm)	أبعادل فتوح (mm)			
2821×1880 ×2164	15	45-91	75	580	9-22	102	83	دقيق	900 (3')	CSB75
		59-163			13-38	175	159	خشن		
2800×2342 ×2668	27	109-181	185	485	13-31	137	109	دقيق	1295 (4 1/4')	CSB160
		132-253			16-38	210	188	متوسط		
		172-349			19-51	241	216	خشن		
3911×2870 ×3771	55	181-327	240	485	16-38	209	188	دقيق	1650 (5 1/2')	CSB240
		258-417			22-51	241	213	متوسط		
		299-635			25-64	268	241	خشن		
4613×3251 ×4732	110	381-726	315	435	19-38	278	253	دقيق	2134 (7')	CSB315
		608-998			25-51	334	303	متوسط		

		789-1270			31-64	369	334	خشن		
--	--	----------	--	--	-------	-----	-----	-----	--	--

قصير CSD

الهيكل قياس (mm)	وزن (t)	كمية الإنتاج (t/hour)	طاقة (kw)	سرعة القطب (r/min)	تعدّل نطاق الإطال (mm)	المغذي فتحة		تجويرف	قطر المخروطية المحرك mm (inch)	نموذج
						تبعادل نغولوف (mm)	أبعادل م فتوح (mm)			
2821×1880 ×2410	15	27-90	75	580	3-13	41	13	دق يق	914 (3')	CSD75
		27-100			3-16	60	33	خشن		
2800×2342 ×2668	27	36-163	160	485	3-16	64	29	دق يق	1295 (4 1/4')	CSD160
		82-163			6-16	89	54	م توسط		
		109-227			10-25	105	70	خشن		
3917×2870 ×3771	55	90-209	240	485	5-13	70	35	دق يق	1676 (5 1/2')	CSD240
		136-281			6-19	89	54	م توسط		
		190-336			10-25	133	98	خشن		
4130×3251 ×4454	110	190-408	315	435	5-16	105	51	دق يق	2134 (7')	CSD315
		354-508			10-19	133	95	م توسط		
		454-599			13-25	178	127	خشن		



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**

kefidmachinery@hotmail.com : **ooHaY regnesseM !**